



OPTIONS & ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Ferme porte
- Gonds à 90°
- Gonds sur roulement
- Plat de battu en aluminium
- Plat de support vérin
- Barre anti-panique (si tôle)
- Trappe de visite
- Ventouse électromagnétique
- Gâche électrique à émission ou à rupture
- Arrêt de grille
- Poteau sur platine
- Tôle basse en alu de protection
- Serrure à code mécanique
- Tôle perforée
- Tôle découpée au laser

À partir d'une gamme standard il peut s'adapter à tous types de configurations : sol en pente / divers remplissages / dimensions hors standard / vantaux inégaux


DIMENSIONS DISPONIBLES

passage de 1,50 m à 20 m (voir plus selon la demande)
 hauteur de 1,00 m à 3,00 m
 Possibilité de motorisation de vos portails (à voir lors du devis)

CHOIX DU REMPLISSAGE



Remplissage en barreaux 30 x 20 mm



Remplissage en maille carrée 50 x 50 mm



Option remplissage en maille rectangulaire 200x55 entre-axe maille fils Ø5mm



Remplissage en barreaux 50 x 10 mm ou Ø25mm



Option remplissage tôle pleine alu fixée inter cadre/renfort



Remplissage aléatoire en barreaux Ø25mm

DESCRIPTION TECHNIQUE :

Barreaux	30 x 20 Ø25 50 x 10
Lisse haute	40 x 40 60 x 60 80 x 80
Montants	40 x 40 60 x 60 80 x 80
Poteaux	80 x 80 100 x 100 120 x 120 150 x 150 200 x 100 200 x 200
Articulations Locinox	M16 à 180° M20 à 180°
Serrure et gâche (gris clair) Sabot et verrou de sol	Locinox Locinox

